

ELIT UDJ160A

Distribusjonsblokk 1-pol 160A 7 utg.

Distribusjonsblokk på 160A med en inngang og 6 utganger.

Teknisk beskrivelse

Enpolig halogenfri distribusjonsblokk med synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut og gir en berøringsfri løsning i IP20. Blokken er modulerbar og kan settes sammen med flere blokker. Den er laget i selvslukkende plast og selve tilkoblingsblokken er i fortinnet kobber. Elektrisk tilkobling mellom en eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrues fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1 og inneholder en inngang på 10-70mm² og 6 utganger fra 2,5 til 16mm² samt en laskemulighet som tar 6-16mm².

Fordeler:

Design gir mulighet for visuell inspeksjon av leder

Festes enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Tinnet kobber eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsleder



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UDJ160A/ 20400066/ 1701431/ 7070810007165
I henhold til:	---
Høyde	77 Millimeter
Bredde	29 Millimeter
Dybde	46 Millimeter
Maks merkestrøm	160 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	2,5 - 16 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2,5 - 16 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	6