

ELIT UD400A

Distribusjonsblokk 1-pol 400A 11 utg.

Distribusjonsblokk på 400A med en inngang og 11 utganger.

Teknisk beskrivelse

Enpolig halogenfri distribusjonsblokk med synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut og gir en berøringsfri løsning i IP20. Blokken er modulerbar og kan settes sammen med flere blokker. Den er laget i selvslukkende plast og selve tilkoblingsblokken er i fortinnet kobber. Elektrisk tilkobling mellom en eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrus fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1 og inneholder en inngang på 95-185mm², 2 utganger fra 6-35mm², 5 utganger 2,5-16mm² og 4 utganger fra 2,5 til 10mm².

Fordeler:

Design gir mulighet for visuell inspeksjon av leder

Festes enkelt på DIN-skinne eller monteres på panel med skruer

Tinnet kobber eller aluminiumsblokk muliggjør direkte tilkobling av kobber- eller aluminiumsleder



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT UD400A/ 20400069/ 1701433/ 7070810007189
I henhold til:	---
Høyde	96 Millimeter
Bredde	49 Millimeter
Dybde	50 Millimeter
Maks merkestrøm	400 Ampère
Antall poler	1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe	2,5 - 35 Kvadratmillimeter
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)	2,5 - 35 Kvadratmillimeter
Antall klemmer pr. pol	1