

IXXI Easy™ Uskjermet parkabel

IXXI Easy™ 30x2x0,5

Nexans art.nr.: 10544569

El.nr.: 1008159

GTIN: 7045210081312

Uskjermet halogenfri flammehemmende kommunikasjonskabel for alarm og sikkerhet.

BESKRIVELSE

Design

Partvinnet kommunikasjonskabel med halogenfri flammehemmende isolering og ytre kappe. Kabelen er meget enkel og avisolere. Den er beregnet for fast installasjon innendørs på vegg eller i rør. Benyttes i kommunikasjonsnettverk som for eksempel porttelefoner, adkomstsystemer og innbruddsalarmer. Brannegenskaper iht. CPR klasse D_{cas2d2a2}.

Kvalitetssystem

Konstruksjon, produksjon og testing er gjort i henhold til ISO 9001.

Miljøstyring

Aktivitetene på vår fabrikk i Grimsås er sertifisert til ISO 14001.



Halogenfri
Ja



Operation bending rad.
60 mm



Ambient installation T°C range
-10 ... 50 °C



Operating temp.
-40 ... 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 21.12.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

IXXI Easy™ Uskjermet parkabel

IXXI Easy™ 30x2x0,5

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	HFFR
Ytre kappe	HFFR (Halogene Free Flame Retardant)
Farge	Hvit
Skjerm	Nei
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,5 mm
Antall par	30
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,9 mm
Nominell ytre diameter	11,7 mm
Vekt (ca.)	20,8 kg/100m

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	97,5 Ohm/km
Motstands ubalanse (i % av sløyfemotstand)	2 %
Maks. kapasitans par (leder-leder)	80 nF/km
Kapasitans ubalanse maks.	400 pF/500m
Spesifikk isolasjonsmotstand	500 MOhm.km
Maks. driftsspenning	100 V

Transmisjonsegenskaper

Dempning, maks. 800 Hz	1,7 dB/1000m
Dempning, maks. 1 MHz	25 dB/1000m

Bruksegenskaper

Bøyeradius v/ installasjon	60 mm
Standardlengde	500 m
Forpakning	Snelle
Temperaturområde under installasjon	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur område	-40 ... 70 °C

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

IXXI Easy™ leveres på sneller. Forpakningen er merket med produsent, type kabel og lengde. Endene av kabelen er forseglet.