



### Teknisk informasjon

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Produkt eller type komponent | Motor choke              |
| Serie kompatibilitet         | Altivar 71<br>Altivar 61 |
| Produktspesifikk applikasjon | Output filter            |
| [In] merkestrøm              | 48 A                     |

ATV61H075N4  
 ATV61HU15N4  
 ATV61HU22N4  
 ATV61HU30N4  
 ATV61HU40N4  
 ATV61W075N4  
 ATV61W075N4C  
 ATV61WU15N4  
 ATV61WU15N4C  
 ATV61WU22N4  
 ATV61WU22N4C  
 ATV61WU30N4  
 ATV61WU30N4C  
 ATV61WU40N4  
 ATV61WU40N4C  
 ATV71H075N4  
 ATV71HU15N4  
 ATV71HU22N4  
 ATV71HU30N4  
 ATV71HU40N4  
 ATV71P075N4Z  
 ATV71PU15N4Z  
 ATV71PU22N4Z  
 ATV71PU30N4Z  
 ATV71PU40N4Z  
 ATV71W075N4  
 ATV71WU15N4  
 ATV71WU22N4  
 ATV71WU30N4  
 ATV71WU40N4  
 ATV61HD11N4  
 ATV61HD11Y  
 ATV61HD15N4  
 ATV61HD18N4  
 ATV61HU22S6X  
 ATV61HU30M3  
 ATV61HU30S6X  
 ATV61HU30Y  
 ATV61HU40M3  
 ATV61HU40S6X  
 ATV61HU40Y  
 ATV61HU55M3  
 ATV61HU55N4  
 ATV61HU55S6X  
 ATV61HU55Y  
 ATV61HU75M3  
 ATV61HU75N4  
 ATV61HU75S6X  
 ATV61HU75Y  
 ATV61WD11N4  
 ATV61WD11N4C  
 ATV61WD15N4  
 ATV61WD15N4C  
 ATV61WD18N4  
 ATV61WD18N4C  
 ATV61WU55N4  
 ATV61WU55N4C  
 ATV61WU75N4  
 ATV61WU75N4C  
 ATV71HD11N4  
 ATV71HD11Y  
 ATV71HD15N4  
 ATV71HD18N4  
 ATV71HU15S6X  
 ATV71HU22S6X  
 ATV71HU22Y  
 ATV71HU30M3  
 ATV71HU30S6X  
 ATV71HU30Y  
 ATV71HU40M3  
 ATV71HU40S6X  
 ATV71HU40Y  
 ATV71HU55M3  
 ATV71HU55N4  
 ATV71HU55S6X  
 ATV71HU55Y  
 ATV71HU75M3  
 ATV71HU75N4  
 ATV71HU75S6X  
 ATV71HU75Y  
 ATV71PD11N4Z  
 ATV71PU55N4Z  
 ATV71PU75N4Z  
 ATV71WD11N4  
 ATV71WD15N4

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Nedded quantity      | 1                                                        |
| Elektrisk tilkobling | Klemme, tilkoblingskapasitet: 10 mm <sup>2</sup> / AWG 6 |

## Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum motor cable length     | 200 M skjermet kabel 2,2...7,5 kW på 200 - 240 V 1<br>260 M uskermet kabel 2,2...7,5 kW på 200 - 240 V 1<br>85 M skjermet kabel 0,75...18,5 kW på 380...480 V 1<br>95 M uskermet kabel 0,75...18,5 kW på 380...480 V 1<br>50 M skjermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1<br>100 M uskermet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1<br>45 M skjermet kabel 2,2...11 kW på 500...690 V 1<br>70 m uskermet kabel 2,2...11 kW på 500...690 V 1 |
| DV/dt                          | 500 V/μs maks på 400 V<br>750 V/μs maks på 500 V<br>1000 V/μs maks på 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Varmetap                       | 250 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiltrekningsmoment             | 1,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maximum drive output frequency | 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beskyttelsestype               | Thermal protection av temperature-controlled switch, utløsertemperatur: 125 °C for <250 V AC, <0,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur for drift | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vekt                           | 8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Miljø

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 ( med kits VW3A9612,613)<br>IP00 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C                           |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|