



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3B
Produkt eller type komponent	Underspenningsutkobling

Komplementær

Produktkompatibilitet	GV3ME
Styrespenning	480 V AC 60 Hz 440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 v AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	7 W DC
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	2,5 W for DC network
Driftstid	10 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	15000 sykluser
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,07 kg

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,073 kg
Forpakning 1 høyde	0,300 dm
Forpakning 1 bredde	0,600 dm
Forpakning 1 lengde	0,600 dm

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------