



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3D
Produkt eller type komponent	Shunt trip

Komplementær

Produktkompatibilitet	GV3ME
Styrespenning	220 V AC 50 Hz 240 V AC 50 Hz 277 V AC 60 Hz
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	7 W DC
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	2,5 W for DC network
Driftstid	15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	15000 sykluser
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,07 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------