



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3D
Produkt eller type komponent	Shunt trip
Applikasjon	Kontroll

Komplementær

Produktkompatibilitet	GV3ME
Styrespenning	480 V AC 60 Hz 440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 v AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	7 W DC
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	2,5 W for DC network
Driftstid	15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	15000 sykluser
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,07 kg

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,075 kg
Forpakning 1 høyde	0,750 dm
Forpakning 1 bredde	0,350 dm
Forpakning 1 lengde	0,700 dm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------