



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Blokk for mekanisk forigling
Produktkompatibilitet	LC1D09 - D38 LC1D40A...D65A LC1DT20...DT40 LC1DT60A...DT80A TeSys D kontroll relé
Styrespenning	100 V AC 50/60 Hz 100 V DC

Alternativer

Montasjeplassering	Front side
Utløserkontroll	Electrical Manuell
[Ui] isolasjonsspenning	690 V - conforming to IEC 60947-5-1
Power required in VA	25 for AC circuit
Nødvendig effekt i W	30 W for DC circuit
Mekanisk levetid	500000 sykluser
Bruksområde	1200 cyc/h
"on-load" -faktor	10 %
Vekt	0.07 kg

Miljø

produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den er ikke ment som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.