



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 312 Solar Altivar 312
Kommunikasjonsprotokoll	Profibus DP
Elektrisk tilkobling	1 connector RJ45, Modbus 1 avtagbar skrueterminalblokk Screw terminal block, Profibus DP
Overføringshastighet	9600 bps, 19.2, 93.75, 187.5, 500 kbps, 1.5, 3, 6 or 12 Mbps
Antall adresser	1...127

Komplementær

Antall innganger/utganger	AI2 og AI3: 2 analog inngang LI1...LI3: 3 logisk inngang R2: 1 relay output
Kommunikasjonsfunksjoner	Periodisk variabler utgang: 4 PKW og to PZD CiA 402 profil Meldinger via PKW periodiske variabler Periodisk variabler inngang: 4 PKW og to PZD
Displaytype	1 LED 1 LED for ST (status)
Vekt	0,2 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------