



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys CAK
Produkt eller komponent type	Kontroll rel��e
Kortnavn utstyr	CA3K
Contactor application	Styrekrete
Driftskategori	AC-15 DC-13
Kontakttype	2 NO + 2 NC
[Ue] merkespenning	<= 690 V <= 400 Hz
Kontrollkretstype	DC Standard
Styrespenning	72 V DC

Alternativer

[Ith] fri luft termisk str��m	10 A p�� <= 50 ��C
Irms rated making capacity	110 A i samsvar med IEC 60947
Sikringsst��rrelse	10 A gG i samsvar med IEC 60947 10 A gG i samsvar med VDE 0660
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med BS 5424 690 V i samsvar med IEC 60947 750 V i samsvar med VDE 0110 group C 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Montering	Plate Skinne
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable(s) 1.5...4 mm�� - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable(s) 1.5...4 mm�� - cable stiffness: solid Skrutilkobling 2 cable(s) 0.75...4 mm�� - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 1 cable(s) 0.75...4 mm�� - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 1 cable(s) 0.34...1.5 mm�� - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 2 cable(s) 0.34...1.5 mm�� - cable stiffness: fleksibel - uten cable end
Tiltrekningsmoment	1.3 N.m - on skrutilkobling - with screwdriver Philips No 2 6 mm 1.3 N.m - on skrutilkobling - with screwdriver flat �� 6 mm
Control circuit voltage limits	0,8 - 1,15 Uc p�� 50 ��C operational 0.1...0.75 Uc p�� 50 ��C drop-out
Driftstid	10 ms coil de-energisation and NO opening 15 ms coil de-energisation and NC closing 25...35 ms coil energisation and NC opening 30...40 ms coil energisation and NO closing
Mekanisk levetid	20 Mcycles
Bruksomr��de	10000 cyc/h
Immunity to microbreaks	2 ms
Inrush power in W	3 W p�� 20 ��C
Hold-in str��mforbruk i W	3 W p�� 20 ��C
Varmeavgivelse	3 W
Minimum switching voltage	17 V
Minimum brytestr��m	5 mA
Non overlapping avstand	0.5 mm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
H��yde	58 mm
Bredde	45 mm
Dybde	57 mm
Vekt	0.225 kg

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avg  relse for egnethet eller p  l  het av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til    foreta den n  dvendige og fullst  ndige risikoanalyse, evaluering og utpr  ving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller d  tterelskaper er ansvarlig for, eller h  fter for misbruk av innv  rende opplysninger.

Miljø

standarder	BS 5424 IEC 60947 VDE 0660 NF C 63-140
produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x
protective treatment	TC i samsvar med IEC 60068
omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-50...80 °C
operating altitude	2000 m uten derating in temperature
flammehemming	V1 i samsvar med UL 94 Requirement 2 i samsvar med NF F 16-101 Requirement 2 i samsvar med NF F 16-102
mekanisk robusthet	Vibrations contactor closed 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6 Vibrations contactor open 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6 Shocks contactor open 10 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27 Shocks contactor closed 15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-27

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0640 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig