



### Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 312 Solar Altivar 312
Kommunikasjonsprotokoll	DeviceNet
Elektrisk tilkobling	1 connector RJ45, Modbus 1 avtagbar skrueterminalblokk 5-way screw connector, DeviceNet
Overføringshastighet	125 kbps, 250 kbps eller 500 kbps
Antall adresser	1...63

### Komplementær

Antall innganger/utganger	AI2 og AI3: 2 analog inngang LI1...LI3: 3 logisk inngang R2: 1 relay output
Kommunikasjonsfunksjoner	Periodiske variabler ODVA AC stasjonstype profil 20, 21, 70 og 71 Periodiske variabler ATV 312 innfødte profil (CIA 402) 100 og 101 Periodisk bytte modus på utganger: hentes Kommunikasjon overvåking kan inhiberes Periodisk bytte modus på innganger: kallet, endring av staten, syklisk Ingen erstatning auto-enhet
Displaytype	1 dual colour LED for MNS (status)
Vekt	0,2 kg

### Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------