

Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys LC1D.K
Produkt eller komponent type	Kondensator plikt kontaktor
Kortnavn utstyr	LC1DPK
Contactors application	Power factor correction
Antall poler	3P
Kontakttype	3 NO
[Ue] merkespenning	<= 690 V AC 50/60 Hz for hovedstrøm
Reaktiv effekt fra	33.3 kvar at 400...440 V AC 50/60 Hz <= 55 °C 48 kvar at 660...690 V AC 50/60 Hz <= 55 °C 20 kvar at 220...240 V AC 50/60 Hz <= 55 °C
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	220 V AC 50/60 Hz
Hjelpkontakt sammensetning	1 NO + 2 NC
Montering	Plate Skinne
Standarder	IEC 60070 IEC 60831 NF C 54-100 VDE 0560
Produktsertifikater	CSA UL
Tilkoblingsklemmer	Power circuit : connector 1 cable(s) 2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : connector 1 cable(s) 4 mm ² - cable stiffness: solid - with cable end Power circuit : connector 2 cable(s) 1.5 mm ² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : connector 2 cable(s) 4 mm ² - cable stiffness: solid - with cable end
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 5 N.m - on connector

Alternativer

Auxiliary contacts type	Type mechanically linked (1 NO + 1 NC) i samsvar med IEC 60947-5-1 Type mirror contact (1 NC) i samsvar med IEC 60947-4-1
-------------------------	--

Miljø

IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529 IP2x i samsvar med VDE 0106
protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068-2-30
omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
operating altitude	3000 m uten derating in temperature
høyde	180 mm
bredde	75 mm
dybde	150 mm
vekt	1.3 kg