

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LC1D.K
Produkt eller type komponent	Kondensator plikt kontaktor
Kortnavn utstyr	LC1DFK
Contactor application	Power factor correction
Antall poler	3P
Kontakttype	3 NO
[Ue] merkespenning	Hovedstrøm: <= 690 V AC 50/60 Hz
Reaktiv effekt fra	12.5 Kvar at 400...440 V AC 50/60 Hz 55 °C 18 Kvar at 660...690 V AC 50/60 Hz 55 °C 6.7 kvar at 220...240 V AC 50/60 Hz 55 °C
Kontrollkretstype	AC på 50/60 Hz
Styrespenning	220 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Montering	Skinne Plate
Standarder	IEC 60831 NF C 54-100 IEC 60070 VDE 0560
Produktsertifikater	CSA UL
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: connector 1 2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel med endehylse Hovedstrøm: connector 1 4 mm² - kabel stivhet: solid med endehylse Hovedstrøm: connector 2 1,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel med endehylse Hovedstrøm: connector 2 4 mm² - kabel stivhet: solid med endehylse
Tiltrekningsmoment	Power circuit: 1.2 N.m - on connector

Komplementær

Auxiliary contacts type	Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1 Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
-------------------------	---

Miljø

IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529 IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Operating altitude	3000 m uten lastreduksjon
Høyde	74 mm
Bredde	45 mm
Dybde	117 mm
Vekt	0,43 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.