

LE1M35R7 (41 783 44)

Komplette kapslede motorstartere med og uten termisk beskyttelse (overlast)



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE1M
Produkt eller komponent type	Enclosed DOL starter
Applikasjon	Standard
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Kontaktor Neutral terminal Earth terminal Thermal overload relay to be ordered separately
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A AC-3
Styrespenning	440 V AC 50/60 Hz
Start/stopp	Trykknapp start grønn I Trykknapp stop/reset rød O

Alternativer

Lokal varsling	LED Gul drift
Kabelinngang nummer	2 cable entry : Pg 13 top 2 cable entry : ISO20 top 2 cable entry : ISO20 bottom 2 cable entry : Pg 13 bottom 2 cable entry : Pg 16 bottom 2 cable entry : ISO25 top 2 cable entry : Pg 21 bottom 2 cable entry : ISO25 bottom 2 cable entry : Pg 21 top 2 cable entry : Pg 16 top
Bredde	78 mm
Høyde	160 mm
Dybde	108 mm
Vekt	0.6 kg

Miljø

materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
standarder	IEC 60947-4-1
omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
miljøegenskaper	Standard miljø

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.