



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE2D
Produkt eller komponent type	Vedlagte DOL rygging starter
Applikasjon	Standard
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Reversing contactor Thermal overload relay to be ordered separately
[Ie] nominell driftsstrøm	18 A AC-3
Motoreffekt kW	10 kW på 500 V AC 50/60 Hz 10 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz 4 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW på 415 v AC 50/60 Hz 9 kW på 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	18 A
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
Start/stopp	Selector switch 2 positions start I-II Trykknapp stop/reset rød O

Alternativer

Kabelinngang nummer	2 cable entry : ISO20 top 2 cable entry : ISO20 bottom 2 cable entry : Pg 16 bottom 2 cable entry : ISO25 top 2 cable entry : Pg 21 bottom 2 cable entry : ISO25 bottom
Bredde	101 mm
Høyde	201 mm
Dybde	160 mm
Vekt	2.41 kg

Miljø

materiale	Polykarbonat
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 60529
standarder	IEC 60947-4-1
omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
miljøegenskaper	Standard miljø

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0817 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri.
 Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner.
 Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk.
 Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.