



Teknisk informasjon

Range	Actassi
Product	Patchkabel
Farge	Patchkabel: grå
Antall pr. sett	1
Type skjerming	F/UTP
Provided component	Grå farget clips Grønn farget clips Rød farget clips

Komplementær

Kompatibilitet	Farget clips Rød Farget clips grønn Farget clips Gul Farget clips Blå
Cable length (customisable value in configurator)	0...10 m
Type nettverk	10GBASE-T
Tilkoblingstype	RJ45
Nettverkskategori	5e
Overføringsfrekvens	155 MHz
AWG	AWG 26
Input impedance	100 Ohm
Materiale	Fast rent kobber: leder PE (polyethylene): isolasjon på ledere
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivende lufttemperatur for installasjon	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Temperaturbestandighet	60 °C
Product certifications	Delta
Standarder	EN 50173 Ed.3 EIA/TIA-568-C.2 IEC 61935-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2
Miljødata	LSZH (low smoke zero halogen) kappe

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------