



Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Produkt eller type komponent	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	To deler, konnektor og hette
Fargetone	Konnektor: Sølv (zamak) Kabelorganisator: Blå (ABS + PC)
Fargekode	568 A/B
Antall pr. sett	Sett å 1

Komplementær

[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
Tillatt spenning	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter 1500 V AC/DC peak, mellom kontakter og skjerm
Isolasjonsmotstand	Initial insulation resistance: ≤ 500 MOhm at 100 V DC
AWG gauge	AWG 25...AWG 22
Mekanisk levetid	750 sykluser
Koblingsdemping	≥ 45 dB på 30...100 MHz $\geq 85 - 20 \times \log(f)$ dB på 100...1000 MHz
Antall pinner	8 pinner av kobberlegering og forgyldt i samsvar med IEC 60603-7
Beskyttelsestype	Metallisk: 360° selvjustering + jordledertilkobling Integrert kortslutningsbarriere
Trekraft	50 N under 60 s
Overføringsimpedanse	≤ 0.1 Ohm at 1 MHz ≤ 0.2 Ohm at 10 MHz ≤ 1.6 Ohm at 80 MHz
Transersalt konverteringstap	≥ 50 dB $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB på 1...250000 kHz
Verktøy type	Punch down tool Quick termination tool
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
Type skjerming	F/FTP F/UTP U/FTP S/FTP SF/UTP
Nettverkskategori	6
Type nettverk	1000BASE-T
Kommunikasjonsprotokoll	VoIP (Voice IP)
Produktkompatibilitet	RJ45 plug RJ11 plug
Overføringsfrekvens	0...100 MHz
Type footprint	DPM
Høyde	31 mm
Lengde	36 mm
Bredde	17 mm
Gjeldende land	Europe

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Klimatiske tåle	40/070/21 (21 dager)
Miljøegenskaper	REACH PEP (Energy depletion)

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil