

Sunwind Gylling AS

sep.22

## Elektriske badstuovner

### 1: PRODUKTBESKRIVELSE

Harvia elektriske badstuovner leveres i rustfritt stål med syrebestandig rørelementer.

Badstuovnene er beregnet for bruk i badsturom i private og offentlige badstuer.

Leveres i flere utformelser og dimensjoner. Dette beregnes ut i fra bruker, strømforbruk og badstuerommets størrelse

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standard:</b> | Innebygd betjeningspanel. Utstyrt med termostat og timer, maks 4 timers driftstid og 0-8 timers forvalg<br>( Delta, Eco/TopSteel, KIP, The Wall, Cilindro, Glow Corner, Glow ) |
| <b>E modell</b>  | Krever separat betjeningspanel Xenio CX110 eller Xenio CX170XW og releboks<br>( Delta, Spirit, The Wall, Globe, Legend, Legend Pro, Glow, Glow Corner, Cilindro, Virta )       |
| <b>XE modell</b> | Inkluderer Xenio XE kontrollpanel<br>( Delta, Moderna, Legend, Glow, Glow Corner, Cilindro )                                                                                   |
| <b>XW modell</b> | Inkluderer Xenio XW WIFI kontrollpanel<br>( Legend, Cilindro )                                                                                                                 |
| <b>Proff:</b>    | Krever separat betjeningspanel Xenio CX170, Xenio CX170XW, C170VKK eller C400VKK og LTY17 over 16,5KW<br>( Club, Club Pro, Virta Pro, Qube )                                   |

### 2: ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Generelt på de fleste typer overflater kan man bruke vanlig grønnsåpevann

#### Ettersyn/kontroll

Visuelt kontroll, kontrollere veggfester og bytte badstustein ved behov

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Bytte badstustein ved behov

### 3: DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges

#### Garanti og vilkår

5års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven

#### Fuktbestandighet

Dette produktet påvirkes ikke av fukt

#### Øvrige opplysninger

### 4: MILJØPÅVIRKNING

#### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke

#### Emisjon

Ikke angitt

#### Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

#### Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet

Sunwind Gylling AS

sep.22

## Badstudør i herdet glass

### 5: HMS - Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko  
- verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.



### 6: Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering og ventilasjon

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 1507 | 1000 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunene som håndterer avfallet)

Øvrige opplysninger:

### 4: TEKNISK SERVICE

Produsent: Harvia OY  
Importør: Sunwind Gylling AS  
Postadresse: Rudsletta 71-75  
Postnr og poststed: 1351 Rud  
Telefon: 67 17 13 70  
E-post: [post@sunwind.no](mailto:post@sunwind.no)  
Internett: [www.sunwind.no](http://www.sunwind.no)

