



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1D8
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	440 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	21501 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	507.47 H
Produktkompatibilitet	LC1D115 LC1D150
Mekanisk levetid	8 Mcycles
Bruksområde	1200 cyc/h på ≤ 60 °C

Alternativer

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,3 - 0,5 Uc på 55 °C drop-out 50/60 Hz 0,8 - 1,15 Uc på 55 °C operational 50/60 Hz
Inrush power in VA	280...350 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 60 Hz 280...350 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 50 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	2...18 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 50 Hz 2...18 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 60 Hz
Varmeavgivelse	3...4.5 W på 50/60 Hz

Miljø

omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
vekt	0.29 kg

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.