



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Serial timer modules
Kortnavn utstyr	LA4DT
Antall poler	3P
Produktkompatibilitet	3 poler LC1D09 - D38 4 polet LC1DT20 - DT40

Alternativer

Montasjeplassering	Topp
Styrespenning	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Uc by mechanical contact
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - conforming to IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 cable 1 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Styrekrets: connector 1 cable 1 mm ² - cable stiffness: solid - med cable end Styrekrets: connector 2 cable 2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Styrekrets: connector 2 cable 2.5 mm ² - cable stiffness: solid - uten cable end
Elektrisk levetid	30 Mcycles
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	25...500 s
Tilbakestillingstid	150 ms during time delay 50 ms after time delay
Lokal varslings	Tennes under tidsforsinkelse av LED
[Ures] restspenning	3.3 V
Vekt	0.04 kg

Miljø

standarder	IEC 60255-5
produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25...70 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
type vern	Innebygd av varistoren
Varmeavgivelse	2 W på 50/60 Hz
immunity to microbreaks	10 ms during time delay 2 ms after time delay

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hater for misbruk av innværende opplysninger.