



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FF
Kompatibel med	TeSys F LC1F contactor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	220...230 V AC 50 Hz 265...277 V AC 60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	28.1 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	3.44 H
Driftstid	23...35 ms closing 5...15 ms opening
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	<= 2400 cyc/h på <= 55 °C

Alternativer

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Uc på 55 °C operational 50/60 Hz 0,35 - 0,55 Uc på 55 °C drop-out 50/60 Hz
Inrush power in VA	550 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 660 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	45 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz 55 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Varmeavgivelse	12...16 W på 50/60 Hz

Miljø

omgivelsestemperatur drift	> -5...55 °C
vekt	0.43 kg

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den er ikke ment som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukeranvendelser. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produktet med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.