



Hovedkarakteristikk

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LA1LD
Produkt eller komponent type	Interface module
Kompatibel med	TeSys Integral contactor breaker

Alternativer

Utgangstype	Relay output
Montasjeplassering	På toppen av integrert enhet
Styrespenning	24 V DC
Control circuit voltage limits	0.85...1.1 U _c DC
Tilkoblingsklemmer	Screw clamp terminal 1 cable 1 mm ² Screw clamp terminal 2 cable 2.5 mm ²
[U _e] merkespenning	24...240 V AC 50/60 Hz
Vekt	0.11 kg

Miljø

[I _{th}] fri luft termisk strøm	63 A
type vern	Mot omvendt polaritet Overspenningsbeskyttelse
IP-grad	IP20 B i samsvar med IEC 60529
omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.