

## FDV - Klemme isolert 1x6-95mm<sup>2</sup> Blå

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| EFA-varenr.:          | 121001029                              |
| EI-nummer:            | 1296304                                |
| Leverandørens varenr. | VC05-0050                              |
| Type betegnelse:      | VC05-0050                              |
| GTIN-nr.:             | 6410019141139                          |
| Leverandør:           | Kontram AS                             |
| Sertifikat:           |                                        |
| Etim-klasse:          | EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang |
| Tolltariff:           | 85369010                               |
| Salgsenhet:           | Stk                                    |
| Blokk nr.:            | 100401                                 |



### Beskrivelse

Ouneva OTL-klemmer er isolerte koblingsklemmer for bruk med aluminium eller kobber kabler (1,5-240 mm<sup>2</sup>), 2 eller 4 koblinger på en pol. Klemmene er laget av fortennet aluminium med isolerende plast i IP20. OTL-klemmene festes med skruer på bakplate eller på DIN-skinne.

### Teknisk beskrivelse

Teknisk informasjon for klemmer fra Ouneva kan lastes ned under dokumenter eller fra produsentens hjemmeside.

### ETIM-egenskaper

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet  | 6 - 70            |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet  | 6 - 70            |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet   | 6 - 70            |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 6 - 95            |
| Merkestrøm In                              | 245               |
| Merkespenning                              | 1000              |
| Tilkoblingstype 1                          | Skrukobling       |
| Tilkoblingstype 2                          | Skrukobling       |
| Antall etasjer                             | 1                 |
| Antall klemmeposisjoner per nivå           | 1                 |
| Monteringsmetode                           | DIN-skinne, 35 mm |
| Materiale i isolasjons kropp               | Termoplast        |
| Driftstemperaturområde                     | 80 - 80           |
| Isolasjonmaterialets flammeheggend         | V0                |
| Bredde                                     | 25                |
| Høyde                                      | 84                |
| Dybde                                      | 51                |



|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Eksplasjonssikker utførelse Ex e | Nei |
| Terminalplate nødvendig          | Nei |
| Farge                            | Blå |
| Internt koblede trinn            | Nei |

## Vedlikehold

Ingen krav til vedlikehold

## Retur/Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi.