

Produktdatablad

**NSHXAFØ 1x6 mm<sup>2</sup> 3kV Halogenfri**  
**El.nr. 1003066**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 9,5  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 110  |



3kV Spesial dobbeltisolert halogenfri ledningen som anvendes i lokomotiver, jernbanevogner, sporvogner, trikker og i kontrollpaneler/ fordelingsskap, som kortslutningssikker og jordslutningssikker kabel. Der det er krav til halogenfri kabel. Kortslutningssikker ledning opptil 1000 Volt. Ledningen kan legges ute, samt i rør og lukkede kabelkanaler etter gjeldende forskrifter. Kabelen har høy bevegelse.

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Sort ytterkappe, innerkappe uten spesiell farge         |
| Isolasjon indre/ytre: | Gummi/halogenfritt materiale                            |
| Dimensjon:            | 1,5 mm <sup>2</sup> til 300 mm <sup>2</sup>             |
| Antall ledere:        | 1 leder Jordleder: Nei                                  |
| Testspenning:         | 6kV                                                     |
| Driftsspenning:       | 1,8kV/3kV                                               |
| Temperaturområde:     | Fritt forlagt -25° til +90°, fast forlagt -40° til +90° |
| Lederkonstruksjon:    | Fintrådet kobber, VDE 0295 klasse 5                     |
| Flamme test:          | Test kl. A. Etter VDE 0472 del 804 og IEC 332-1         |
| Halogenfri:           | Ja                                                      |