

## Produktdatablad

### **H07 BQ-F 7G1,5 mm<sup>2</sup> EPR/PUR OR** **El.nr. 1003090**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 13,8 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 250  |



Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestendig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Ytterkappen er orange. Vil holde seg fleksibel ned til -30 °C. PUR er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og saltvann.

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:                       | Orange ytterkappe, fargekodet ledere, revolvert                 |
| Isolasjon indre/ytre:             | EPR/PUR                                                         |
| Dimensjon:                        | 0,75 til 16 mm <sup>2</sup>                                     |
| Antall ledere:                    | 2 til 12 ledere                                                 |
| Jordleder:                        | fra 3-leder                                                     |
| Testspenning:                     | H05BQF=2000V, H07BQF=2500V                                      |
| Driftsspenning U <sub>0</sub> /U: | H05 = 300/500V, H07= 450/750v                                   |
| Temperatur område:                | fritt forlagt -30 °C til +80 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C |
| Leder konstruksjon:               | VDE 0295 Klasse 5, HD383 Klasse 5                               |
| Minste bøyeradius:                | 12 x kabeltykkelse                                              |
| Halogenfri:                       | Ja                                                              |