

## Produktdatablad

### **2XSLCHK-JB 3+ 3x16+3x2,5 mm<sup>2</sup>** **El.nr. 1003235**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 21,6 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 819  |



Kabelen er spesielt beregnet brukt for frekvensomformere og motorer i industrielle miljøer, der EMC-skjerming er viktig. Kabelen er godkjent for høyere spenningsnivå og er dobbelt skjermet med EMC-spesialfolie og flettet kobberskjerm, både for innendørs og utendørs bruk.

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Sort ytterkappe, fargekodet leder etter VDE 0293, spesialfolieskjerm og flettet kobberskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | XLPE(Polyetylen)/Halogenfritt materiale                                                      |
| Dimensjon:            | 1,5 til 240 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Antall ledere:        | 2XSLCHK-JB: 4 ledere                                                                         |
| 2XSLCHK-JB 3+:        | 3 ledere + 3 symmetriske jordledere                                                          |
| Jordleder:            | Ja                                                                                           |
| Testspenning:         | 2500V                                                                                        |
| Spenning:             | Uo/U 0,6/1KV                                                                                 |
| Temperatur område:    | Fritt forlagt -5 °C til 80 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C.                                |
| Karakteristikk:       | Flammetest : EN 60332-1, EN 60332-3, flammehemmende og selvslukkende                         |
| Leder konstruksjon:   | EN 60228 Klasse 5                                                                            |
| Godkjenninger:        | VDE 0207/0250/0295 UV resistent                                                              |
| Halogenfri:           | Ja                                                                                           |