

Produktdatablad

LIYCY 3x0,75 mm²
El.nr. 1001644

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 6,4 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 65 |



LIYCY er fargekodet og brukes som koblingskabel/signal kabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning: | Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobbersjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC |
| Dimensjon: | 0,14 mm ² til 1,5 mm ² |
| Antall ledere: | 2 til 100 ledere |
| Jordleder: | Nei |
| Testspenning: | 1200V |
| Driftspenning U _o /U: | 0,14 mm ² = 350V > 0,14 mm ² = 500V |
| Temperaturområde: | Fritt forlagt -15 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C |
| PVC-karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1 |
| Lederkonstruksjon: | IEC 60228, Klasse 5 |
| Norm: | VDE 0812 og 0245 |