



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for lysvendere
Produktkompatibilitet	Innebygget LED
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediometer	22 mm
Hode type	Standard
Salg per udelelig kvantitet	1
Formen på varslingens enhets hode	Rund
Type arm/stempel	Høyre til senter fjærretur
Operatørprofil	Blå standard grep
Informasjon om knappens stilling	3 posisjoner +/- 45°

Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	43 mm
Vekt	0,016 kg
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode	M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykkvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK06 i samsvar med IEC 50102

Standarder	EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Produktsertifikater	LROS (Lloyds register of shipping) UL listet GL DNV CSA BV RINA
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Forpakkingsinformasjon

Forpakning 1 vekt	0,021 kg
Forpakning 1 høyde	0,560 dm
Forpakning 1 bredde	0,340 dm
Forpakning 1 lengde	0,540 dm

Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------