



TRS - RUTASEAL® Kloropren PG

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-4 mm.

Godkjent i henhold til Det Norske Veritas for installasjon om bord på skip.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Alder- og værbestandig

Spesifikasjon

INFORMATION_KLIKSEAL	(1) Ikke påvirket materialer.
MATERIALE	Kloropren
BESKYTTELSESGRAD	IP67 i henhold til EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C....+100°C (1)
FARGE	Sort RAL 9005
TEST STANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORTEN	2002133
DNV-GL TYP GODKÅNNANDE	TAE00002G6

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D MM	H MM	H1_MM	ANTALL/PKN
1242622	PG7/12,5	3 - 5	13	0,5-2	20	12,7	5,4	50
1242623	PG9/15,2	5 - 7	16	1-4	21	18	10,3	50
1242624	PG11/18,6	7 - 10	19	1-4	24	20	12,7	50
1242625	PG16/22,5	10 - 14	23	1-4	28	21,6	14,7	50
1242626	PG21/28,3	14 - 20	29	1-4	35	24,8	17,6	25
1242627	PG29/37,0	20 - 26	38	1-4	46	28,5	20	25
1242628	PG36/47,0	26 - 35	48	1-4	58	35	23,9	10