



TRS - RUTASEAL® Kloropren Metrisk

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-4 mm.

Godkjent i henhold til Det Norske Veritas for installasjon om bord på skip.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Resistent mot kjemikalier
- Alder- og værbestandig

Spesifikasjon

INFORMATION_KLIKSEAL

(1) Ikke påvirket materialer.

MATERIALE	Kloropren
BESKYTTELSESGRAD	IP67 i henhold til EN 60529
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C....+100°C (1)
FARGE	Sort RAL 9005
TEST STANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORTEN	2002133 2100897 (M12-F, M16-F & M63)
DNV-GL TYP GODKÄNNANDE	TAE00002G6

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D MM	H MM	H1_MM	ANTALL/PKN
1242632	M12	4 - 7	12,5	0,5-2	20	12,7	5,4	50
1242633	M16	5 - 9	16,5	1-4	21	18	10,5	50
1242634	M20	8 - 13	20,5	1-4	25,5	20	12,7	50
1242635	M25	11 - 17	25,5	1-4	30,5	21,6	14,5	50
1242636	M32	15 - 20	32,5	1-4	38,5	24,8	17,5	25
1242637	M40	19 - 28	40,5	1-4	48,5	30	20,4	25
1242638	M50	27 - 35	50,5	1-4	60,5	35	23,9	10
TRS-M63CR	M63	34 - 45	63,5	1-4	73,5	40	28,9	5