

FDV: 1604829

Produkt: FIC4B JFB/AUT 32AC 4P 300mA, 6M
EI-nummer: 1604829
GTIN: 4014712208056
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000905
Blokknummer: 220505
Leverandørens varegruppe: 1617 - Jfb/Aut Type B



Teknisk beskrivelse

FIC4 JFB/AUT 32A 3+N 30mA NK, type B

Mål

Dybde (mm) 90.0
Bredde (mm) 105.0
Høyde/diameter (mm) 73.0
Vekt (g) 563.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Poltall (totalt)	4
Antall beskyttede poler	3
Merkespenning	400 Volt
Nominell isolasjonsspenning U_i	440 Volt
Merkespenningstyrke U_{imp}	4 kilovolt
Merkestrøm	32 Ampère
Nominell feilstrøm	0 Ampère
Lekkasjestrømtype	B
Energibegrensningsklasse	3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009	6 kiloampere
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2	6 Kilo-Ampère
Nominell kortslutningskapasitet I_{cn} iflg. EN 61009-1	6 Kilo-Ampère
Utkoblingskarakteristikk	Korttidsforsinket
Støtstrømskapasitet	3 kiloampere
Spenningsstype	AC
Frekvens	50 Hz
Utløsningskarakteristikk	C
Medkoblen nullleder	Ja
Med forriglingsmekanisme	Nei
Overspenningskategori	3
Forurensningsgrad	2
Omgivelsestemperatur under drift	-25 - 40 Degrees celsius

Bredde i antall modullomrom	6
Innbyggingsdybde	68 Millimetre
Beskyttelse mot feilutløsning	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	1 - 35 Square millimetre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

