



Pakknippel IP68 EMC Metrisk

- För skärmad kabel
- Integrerad dragavlastning
- Lamellinsatsens konstruktion motverkar att kabeln vrids vid åtdragning

Spesifikasjon

MATERIALE	Forniklet messing (CuZn39Pb3)
LAMELLINSATS	Polyamid PA6 V-2
PAKNING	Polykloropren-Nitrilgummi CR/NBR
O-RING	Nitrilgummi NBR
BESKYTTELSESGRAD	IP68 - 5 bar, IP69K*
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+100°C (dynamisk) -40°C (static, short term)
FARGE	Forniklet Messing
TEST STANDARD	EN 62444 / UL514B
VDE LICENS	40020901
UL / CSA-FIL	E140310
SEV LICENS	02.1466
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	YTTERGJENGE	FOR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SWI MM	E1 MM	ANTALL/PKN
1241945	M12x1,5	3 - 6	5	25	14	15,5	100
1241946	M16x1,5	5 - 9	5	30	17	19	100
1241947	M20x1,5	9 - 13	6	33,5	22	24	100
1241948	M25x1,5	11 - 16	7	36,5	27	30	50
1241949	M32x1,5	14 - 20	8	38	34	36	25
1241950	M40x1,5	19 - 27	8	41	43	46	10
1241951	M50x1,5	24 - 35	9	49,5	55	60	5
1241952	M63x1,5	32 - 42	10	52,5	65	70	5