

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Produktnavn | SolidLED 24V AC/DC Markering-/ledelys |
| El nummer   | 6685009                               |
| Produkttype | SLD24                                 |
| GTIN        | 7070701232058                         |
| ETIM-klasse | EC001957                              |



PRODUKTBESKRIVELSE

SolidLED armaturene kan brukes som både markeringslys og ledelys. Armaturene leveres med LED lyskilde med 25 års levetid. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett. Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat. Armaturen er i IP 65 utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med. Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.

Link til DIALux filene ligger som dokumenter nederst på siden  
For nedlasting av DIALux filer: Høyre klikk på filen du skal lagre, velg deretter "lagre linken som..."

I henhold til EN60598-2-22

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 165 mm  |
| Høyde  | 75 mm   |
| Bredde | 375 mm  |
| Vekt   | 1 000 g |

Tekniske spesifikasjoner - Nødllys

|          |     |
|----------|-----|
| Selvtest | Nei |
|----------|-----|

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Modus               | Markeringslys, Ledelys   |
| Montering           | Vegg, Tak                |
| Leseavstand         | 26 m                     |
| Dimensjoner (LxBxH) | 360x71x150 mm            |
| Antall piktogrammer | 4                        |
| Driftsspenning      | 24v ac/dc                |
| Kapslingsgrad       | IP65                     |
| Driftstid batteri   | for sentraliserte anlegg |
| Driftstemperatur    | 0 - +40 °C               |
| Lyskilde            | led                      |
| Lumen               | 252                      |
| Strømforbruk        | 0,05 A                   |
| Standard            | en60598-2-22             |