



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	TM-D
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Vernfunksjoner	LI
Vernstørrelse	250 A 40 °C
Type vern	Overlastvern (termisk) Kortslutningsvern (magnetisk)

Alternativer

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Overlast/lang-tid justering type I _r	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.7...1 x I _n
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Fast
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120...400 s at 1.5 x I _n 15 s at 6 x I _r
Kort-tids/kortslutnings inntilling I _{sd}	Justerbar
[I _{sd}]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	5...10 x I _n
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast

Miljø

standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
produktsertifikater	CCC Marine EAC
IP-grad	IP40 i henhold til IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i henhold til IEC 60947-1
omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
omgivelsestemperatur for lagring	-50...85 °C

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

