



Tryckutjävnings-ventil Rustfri

Tryckutjämningsventilen är en skyddande komponent för elektrisk utrustning som ger ett optimalt skydd mot fukt som uppstår genom temperaturförändringar. Den kondens som uppstår i och med temperaturförändringar kan skada komponenter i din installation.

Tryckutjämningsventilen arbetar med tryckkompensation. Den justerar det invändiga lufttrycket i kapslade installationer till det omgivande lufttrycket och förebygger därmed att vatten skall tränga in i installationen.

Produkten har en hög luftgenomströmningsförmåga samt motståndskraft mot vatteninträngning. Tryckutjämningsventilen kan användas för tryckkompensation och fuktskydd. Exempel på användningsområden: kapslingar, utomhusbelysning, motorer mm.

Membranets yta måste vara vertikalt i installationen (så långt det är möjligt). Horisontell installation är ej att rekommendera.

Spesifikasjon

MATERIALE	Rustfritt stål 1.4301
O-RING	Perbunan
BESKYTTELSESGRAD	IP66, IP68 og IP69-K
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+105°C
BERAKNAT_LUFTFLODE	Luftflöde $\Delta P=70\text{mbar}$ 16l/h
ÅTDRAGNINGSMOMENT	0,5 Nm
FARGE	Rustfri
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	YTTERGJENGE	L MM	H MM	SWI MM	ANTALL/PKN
1242680	PG7/12,5	10,1	21,1	17	5
1242682	M12x1,5	10,1	21,1	17	5