



Tryckutjämnings-ventil Polyamid RAL 7035

Metrisk

Tryckutjämningsventilen är en skyddande komponent för elektrisk utrustning som ger ett optimalt skydd mot fukt som uppstår genom temperaturförändringar. Den kondens som uppstår i och med temperaturförändringar kan skada komponenter i din installation.

Tryckutjämningsventilen arbetar med tryckkompensation. Den justerar det invändiga lufttrycket i kapslade installationer till det omgivande lufttrycket och förebygger därmed att vatten skall tränga in i installationen.

Produkten har en hög luftgenomströmningsförmåga samt motståndskraft mot vatteninträngning.

Tryckutjämningsventilen kan användas för tryckkompensation och fuktskydd. Exempel på användningsområden: kapslingar, utomhusbelysning, motorer mm.

Membranets yta måste vara vertikalt i installationen (så långt det är möjligt). Horisontell installation är ej att rekommendera.

Spesifikasjon

MATERIALE	Polyamid 6
TÄTNINGSRING	NBR
BESKYTTELSESGRAD	IP66, IP68 og IP69-K
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+100°C
BERAKNAT_LUFTFLODE	16 l/timme vid $\Delta P = 70 \text{ mbar}$
VATTENINGANGSPUNKT	0,9 bar
ÅTDRAGNINGSMOMENT	0,5 - 1,0 Nm
FARGE	Lysgrå RAL 7035
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	YTTERGJENGE	L MM	H MM	H1_MM	SW1 MM	ANTALL/PKN
1242685	M12x1,5	10	17,6	1,5	17	10