



Skjøtemuffe IP68

- Godkjent for fast kabelinnstallasjon i k.eks kabelkanaler, tak, kabelstiger eller gitterbaner
- Rask og enkel innstallasjon
- Passer utmerket på trange plasser

Spesifikasjon

INFORMATION_KLIKSEAL

- Godkjent for fast kabelinnstallasjon i k.eks kabelkanaler, tak, kabelstiger eller gitterbaner
- Rask og enkel innstallasjon
- Passer utmerket på trange plasser

MATERIALE KABINETT	Polystyren (flammehemmende)
PAKNING	Neopren CR
O-RING	EPDM
MATERIALE PLINT	Polyamid 6 glasfiberforsterket (PA6)
BESKYTTELSESGRAD	IP68 - 5 bar (30 min)
TEMPERATUROMRÅDE	-25°C....+60°C
FARGE	Lysgrå RAL 7035
FLAMMEBESKYTTELSE	750°C glød wire test i henhold til DIN EN 60695-2-1/1 (terminalblock 960°C)
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	FOR KABEL Ø MM	SKRUETERMINAL	H MM	SW1 MM	SW2_MM	E1 MM	E2 MM	ANTALL/PKN
1242692	8 - 14	5x(1,5-2,5mm ²)	134	26	27	28	29	15
1242693	10 - 18	5x(1,5-6mm ²)	165	32	33	33,5	35.5	10

