



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produkt eller type komponent    | Vigimodul                                                   |
| Applikasjon                     | Intern kabling                                              |
| Kompatibel med                  | Compact NSX250 effektbryter<br>Easypact CVS250 effektbryter |
| Antall poler                    | 3P                                                          |
| [In] merkestrøm                 | 250 A                                                       |
| Navn på jordfeilmodul           | MH                                                          |
| Jordfeilvern klasse             | A-klasse                                                    |
| Type jordfeilbeskyttelse        | Adjustable 5 settings                                       |
| Jordfeil følsomhet              | 0,03 A<br>0,3 A<br>1 A<br>3 A<br>10 A                       |
| Jordfeil tidsinnstillingstype   | Adjustable 4 settings                                       |
| Jordfeil tidsinnstillingsområde | 310 Ms<br>0 Ms<br>60 Ms<br>150 ms                           |

### Komplementær

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Type nettverk         | AC                                                |
| Nettverksfrekvens     | 50/60 Hz                                          |
| [Ue] merkespenning    | 200...440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| Jordfeilbeskyttelse   | Med                                               |
| Maximum breaking time | 800 ms                                            |
| Overspenningskategori | Klasse II                                         |

### Miljø

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II   |
| Standarder                            | IEC 60947-2 |

### Forpakkingsinformasjon

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 1,07 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 13,4 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 14,3 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 17,1 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | S04     |
| Antall enheter forpakning 2 | 12      |
| Forpakning 2 vekt           | 13,4 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm   |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm   |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.    |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|