



PBS: Norge

Velg marked

Produkter

Lysstyring

Human centric lighting

Bruksområder

Referanser

Bærekraft

Logg inn / Registrer

Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Industri / MIR G2 / **MIRZ67-600 G2 2500 HF 840 TW M20 FR/PC**



MIRZ67-600 G2 2500 HF 840 TW M20 FR/PC

Se beskrivelsestekst

Artikkelnummer: MIR1020367054131020860
Bergkode: A - Lev. 1-7 dg



Last ned produktark

Finn ditt produkt

Beregn



Technical specifications

Illustrations

Downloads

Images

Items

Technical specifications

Illustrations

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform

Lineær

Optikk

Optikk

FR/PC - Frosted diffuser in polycarbonate

Elektriske data		Avdekningsmateriale	Poly
EMC Category	EMC1	Armaturhus	
Lekasjestrøm (mA)	0,30		
Spenning fra (V)	220		
Spenning til (V)	240		
Frekvens (Hz)	50		
Maksimal frekvens (Hz)	60	Dimensjoner	
Main Feed DC (V) Min	180		
Main Feed DC (V) Max	270		
Totalt effektforbruk (W)	19		
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	10		
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	16	Lengde (mm)	
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	16	Bredde (mm)	
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	26	Høyde (mm)	
		Minimum opphengsavstand	
		Maks opphengsavstand	
		Nettovekt (kg)	
Sertifikater		Tilkobling	
Marine approved	Nei		
EX zone	No Ex	Tilkobling	5X6.0mm2 Skr
		Gjennomgangskopling	
Teknisk data		Kabelinnføring	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25		
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45		
IK klasse	10		
IP klasse	66/67		
Korrosjonsklasse	C3	Kabelinnføring	M20
		Antall kabelinnføringer	
		Blindplugger	M20
		Antall blindnippler	
		Maks kabeldiameter (mm)	
		Min kabeldiameter (mm)	
Lystekniske data		Montering	
Lyskilde	LED		
Lumen ut (lm)	2 678	Montering	Utenpåliggende tak,Utenpåliggende
Antall lyskilder	1	Logistikkdata	
Lumen/Watt (lm/W)	149		
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000	Bruttovekt (kg)	
CRI	80		
Lysdistribusjon opp %	2		
Lysdistribusjon ned %	98		
MacAdam trinn	3		
Energiklasse lyskilde	D		
Lyskilde inkludert	Ja		
Driver / Ballast			
Type LED driver	HF: Ikke dimbar		

Antall drivere

1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62717) Ta45 (h)

100 000

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Item type:

- Artikkel
(0)
- Tilbehør
(0)
- Reservedeler (0)

Viser 0 - 0 av 0 produkter

Hold deg oppdatert!

Send inn

☐ Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godkjenner personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

RENAS medlemsbevis

Demonteringsinstruksjoner

Kontakt oss

Ledige stillinger

Trainee og lærling

Investeringskalkulator

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier

