



NYTT PRODUKT

MIR G2

Robust LED-armatur for områder med temperaturer fra -25 °C til +45 °C

[Last ned produktark](#)[Finn ditt produkt](#)

MIR G2

Beskrivelse

Vår vanntette industrielle familie, MULTI G2, består av fire ulike modeller: MIL G2, MIR G2, MIX G2 og MAX G2.

MIR G2 er en høykvalitets industriarmatur med lang levetid. Utviklet for områder med temperaturer fra -25 °C til +45 °C. Armaturen har et bredt utvalg av installasjonsmuligheter, minimalt vedlikehold og utmerket totaløkonomi.

Armaturhuset er produsert i syrefast rustfritt stål eller aluminium/sinkbehandlet stål med hvit epoksy/polyester pulverlakkert finish. Alternativt er den tilgjengelig i ulakkert syrefast stål. Den leveres med avdekning i selvslukkende (V0) og slagfast frostet polykarbonat eller modifisert slagfast frostet akryl med silikonfri pakning i ett stykke og klips i syrefast stål.

MIR G2 har et hengslet komponentskinne med hurtigkobling for å forenkle vedlikeholdet.

Den kan leveres med nødlys med internt batteri eller ekstern batteriboks.

Tekniske spesifikasjoner

Lyskilde

2500-11 000 lumen ut
Fargetemperatur 4000 K, CRI Ra 80, MacAdams 3
På forespørsel: 3000/5000/6500 K

Driver

Ikke dimbar(HF) og DALI-dimming (100-10 %)
Levetid for driver opp til 120 000 timer / 10 % utfall ved Ta 25°C.

Materiale og farge på overdel

Armaturhus i aluminium-/sinkbehandlet stål (Z) eller syrefast stål (S)
overflatebehandlet med hvit epoxy/polyester pulverlakk. Alternativt i
ulakkert syrefast stål. Avdekning i slagfast frostet polykarbonat (FR/PC)
eller modifisert slagfast frostet akryl (FR/KEM) med silikonfri pakning i ett
stykke og klips i syrefast stål.

Montering

Armaturen leveres med fast endeoppheng, triangeloppheng eller 2 x M8
hettemutter. På fast endeoppheng monteres brakett for horisontal wire og
svingbar brakett. Gjennom M8 hettemutter monteres M8 gjengebolt, rør-,
stolpe-, kabelbro-, vibrasjons- og tversoppheng. På forespørsel leveres
M8 hettemutter med fleksibel CC og andre spesialoppheng.

Kabelinnføring

1 - 4 stk. nipler:

Forbindelse

5-polet 6 mm² koblingsklemme med s
Varianter med 5 x 2,5 mm² gjennomg

Nødlyssystem

Kan leveres med nødlys (Standard, S
Wireless Radio Selvtest) med internt b

Noen nødlysvarianter er også marine

Integrerte sensorer

Dette produktet er tilgjengelig med en
SEN for trådløs kommunikasjon mellom
Glamox Wireless system for sentral ov

For mer informasjon se brukermanual
under «last ned».

Tilbehør

Monteringssett.

- M20 polyamid (kabel Ø7 - 14 mm)
- M20 nikkelbelagt messing (kabel Ø4 - 12 mm)
- M25 polyamid (kabel Ø9 - 18 mm)
- M25 nikkelbelagt messing (kabel Ø10 - 18 mm)

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Item type:

- Artikkel
(0)
- Tilbehør
(0)
- Reservedeler (0)

Viser 0 - 0 av 0 produkter

Hold deg oppdatert!

Send inn



Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godkjenner personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

RENAS medlemsbevis

Demonteringsinstruksjoner

Kontakt oss

Ledige stillinger

Trainee og lærling

Investeringskalkulator

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier

