



PBS: Norge

Velg marked ▾

Produkter

Lysstyring

Human centric lighting

Bruksområder

Referanser

Bærekraft

👤 Logg inn / Registrer

Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Industri / MIR G2 / **MIRZ67-1500 G2 7500 HF 840 TW M20 FR/PC**



MIRZ67-1500 G2 7500 HF 840 TW M20 FR/PC

Se beskrivelsestekst ▾



Artikkelnummer: MIR102677054131021730
Varekode: A - Lev. 1-7 dg



Last ned produktark

Finn ditt produkt

Beregn

Technical specifications

Illustrations

Downloads

Images

Items

Technical specifications

Illustrations

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform

Lineær

Optikk

Optikk

FR/PC - Frosted diffuser in poly

Sertifikater		Avdekningsmateriale	Poly		
Marine approved	Nei	Armaturhus	Aluminium-/sinkbeha		
EX zone	No Ex				
Elektriske data					
Lekasjestrøm (mA)	0,30	Materiale			
Spenning fra (V)	220	Farge			
Spenning til (V)	240	Fargenavn			
Frekvens (Hz)	50	Dimensjoner			
Maksimal frekvens (Hz)	60		Lengde (mm)		
Main Feed DC (V) Min	180		Bredde (mm)		
Main Feed DC (V) Max	270		Høyde (mm)		
Totalt effektforbruk (W)	54		Minimum opphengsavstand		
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	13		Maks opphengsavstand		
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	21	Nettovekt (kg)			
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	21	Tilkobling	5X6.0mm2 Skr		
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	35				
Teknisk data					
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25	Tilkobling			
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45	Gjennomgangkopling			
IK klasse	10	Kabelinnføring	M20		
IP klasse	66/67			Kabelinnføring	
Korrosjonsklasse	C3			Antall kabelinnføringer	
Lystekniske data				Blindplugg	M20
				Antall blindnippler	
				Maks kabeldiameter (mm)	
		Min kabeldiameter (mm)			
Lyskilde	LED	Montering	Montering Utenpåliggende tak,Utenpåligge		
Lumen ut (lm)	7 996				
Antall lyskilder	1	Logistikkdata	Bruttovekt (kg)		
Lumen/Watt (lm/W)	150				
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000				
CRI	80				
Lysdistribusjon opp %	2				
Lysdistribusjon ned %	98				
MacAdam trinn	3				
Energiklasse lyskilde	D				
Lyskilde inkludert	Ja				
Driver / Ballast					
Type LED driver	HF: Ikke dimbar				
Antall drivere	1				

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62717) Ta45 (h)	100 000
--	---------

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Item type:

Artikkel
(0)

Tilbehør
(0)

Reservedeler (0)

Viser 0 - 0 av 0 produkter

Hold deg oppdatert!

Send inn

☐ Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godkjenner personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

RENAS medlemsbevis

Demonteringsinstruksjoner

Kontakt oss

Ledige stillinger

Trainee og lærling

Investeringskalkulator

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier

