

Intercable momentskrutrekker

intercable

0,6 – 5,0Nm, 1000V isolert

Bruk

Designet for presis tiltrekking av skruer som er angitt tiltrukket med moment. Phillips, Pozidrive og vanlige flattrekker leveres i settene. Alle settene er testet og leveres med sertifikat og testresultater. En meget fin måte å sjekke egne montørers "håndlag" for å sammenligne med virkeligheten. Kan også brukes for å sjekke "batteridrillen" for å avstemme "tenkt moment" mot virkelig moment på skruen.

Spesifikasjoner

- Trinnløs stillbar 1,0 – 5,0 Nm (8810461) eller 0,6 – 2,0 Nm (8810462)
- 6 % toleranse mot innstilt verdi
- Inspeksjonsvindu viser innstilt moment
- Håndtakets størrelse er tilpasset momentenes størrelse
- 1000 V-isolert
- Fast innstilt moment på forespørsel (1 verdi fra 0,6 til 5,0Nm)



Elnr. 88 694 98 Multipurpose momenttrekkersett i handy størrelse m. spesialbits (kan leveres i rød plastkoffert)

Elnr	Vare
88 694 98	Sett 1,0 – 5,0 Nm med spesialbits + bitholder med lås
88 104 61	Håndtak 1,0 – 5,0 Nm
88 104 62	Håndtak 0,6 – 2,0 Nm (ekstraustyr)
88 104 63	T-håndtak for momentjustering
88 104 64	Bitholder med lås, 6 mm
88 104 70	Flattrekker 0,5 x 3,0 mm bit
88 104 71	Flattrekker 0,8 x 4,0 mm bit
88 104 72	Flattrekker 1,0 x 5,5 mm bit
88 104 66	Stjernetrekker Phillips PH2 bit
88 104 69	Stjernetrekker Pozidrive PZ2 bit
88 104 65	Sekskanttrekker 3 mm bit
88 104 67	Sekskanttrekker 4 mm bit
88 104 68	Sekskanttrekker 5 mm bit
88 104 73	Torxtrekker T15 bit
88 104 74	Torxtrekker T20 bit
88 104 75	Torxtrekker T25 bit



Elnr. 88 104 63 T-håndtak/ 88 104 61 Håndtak



Elnr. 88 104 61/88 104 62 Håndtak (1-5Nm/0,6-2Nm)



Spesialbits og bitholder med lås i settet elnr. 88 694 98