

|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Skjøteboks MAB 60F inkl kassetter, kabel 4x1.6-14+12x1.6-10mm IP55 |
| EI nummer   | 6977530                                                            |
| Produkttype | MAB                                                                |
| GTIN        | 7070701368504                                                      |
| ETIM-klasse | EC002067                                                           |



PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøteboks for innendørs- og utendørsbruk med inntregningsklasse IP54, og er er produsert i halogenfri og UV bestandig plast.

MAB, kan bestykkes med ett innvendig lokk for å beskytte/skjule skjøtedelen.

Boksen levereras med integrert stolpefeste, og passer utmerket som accesspunkt i både GPON och 5G-netverk.

Skjøteboksen leveres med:

- 5 stk skjøtebrett a 12 skjøt

Dimensjoner

|        |         |
|--------|---------|
| Lengde | 73 mm   |
| Høyde  | 298 mm  |
| Bredde | 239 mm  |
| Vekt   | 1 020 g |

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Bruksområde     | Innendørs, Utendørs |
| Skjøtekapasitet | 60                  |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Konnektor - kapasitet      | 0                        |
| Innganger/porter           | 16                       |
| Diameter Innkommende kabel | 4×1.6–14mm + 12×1.6–10mm |
| Midspan inngang            | Ja                       |
| Skjøtebrett - max antall   | 5                        |
| Maks fiber pr skjøtebrett  | 12                       |
| Innfesting                 | Påvegg                   |
| Slakkebrett inkludert      | Ja                       |
| IP klassifisering          | IP55                     |
| Slagfasthet (EN 62262)     | IK08                     |
| Farge                      | Lys grå RAL 7035         |
| Materiale                  | ABS-PC                   |
| Halogenfri                 | Ja                       |
| UV-bestandig               | Ja                       |
| Vekt                       | 1 020 g                  |