

## HAUGE RSP 3250-1 IP67



"HAUGE plugg 250A, 3P+J, 1h, 1000V 50Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Støpt aluminium. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Pluggen har kontaktstifter med utskiftbare frontdeler og leveres med 2 pilotstifter for elektrisk forrigling. RSP passer til stikkontakter av ""R""-serien og har betjeningshåndtak som letter sammenkobling med stikkontakt eller skjøtekontakt. Betjeningshåndtakene kan låses med hengelås."

<b>Søkenavn</b>	HAUGE RSP 3250-1 IP67
<b>IP</b>	IP67
<b>Elnummer</b>	1566669
<b>Varebetegnelse</b>	HAUGE RSP 3250-1 IP67
<b>ABB Identnummer</b>	1SEH450182R5008
<b>Ampere</b>	250
<b>Volt</b>	1000V 50Hz
<b>MinFr</b>	50
<b>MaxFr</b>	50
<b>Tiltrekningsmoment</b>	12Nm
<b>Passertilkkl</b>	0
<b>Kabelstørrelse</b>	CU 70 - 185
<b>Poler</b>	3P+J
<b>Poltall</b>	4
<b>Forkabeld</b>	0
<b>Produkthøyde i mm</b>	264
<b>Produktbredde i mm</b>	179
<b>Produktlengde i mm</b>	447
<b>Produktvekt i gram</b>	8100
<b>Forpakkingshøyde</b>	0
<b>Forpakkingsbredde</b>	0
<b>Forpakkingslengde</b>	0
<b>Forpakkingsvekt</b>	0



Alle mål i millimeter.



**Ordretelefon: 815 20 915**

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**