KARL H STRÖM
EST. 1919

steinel

Tilstedeværelsessensor PD8 & PD24

Lett å installere i alle typer rom

PD8 | PD24

Steinels nye PD-serie er en familie med moderne tilstedeværelsessensorer. De er utstyrt med Steinels overlegne sensorlinseteknologi, er designet for å detektere både sittende og gående personer med presisjon, og har en imponerende rekkevidde på opptil 24 meter. For økt brukerfleksibilitet og optimalisert energibesparelse har on/off-modellen en manuell tenn/slukk-funksjon som kan styres via en bryter. Dette gir brukerne større mulighet for kontrollere belysningen. PD-serien finnes i forskjellige grensesnitt: on/off, KNX og DALI2 IPD.

Bruksområde | Designet for å passe i alle rom – fra bøttekott til store møtelokaler.

Overvåkingsområde | Sensor med 8 resp. 24 m bevegelsesdetektering og 6 resp. 7,5 m tilstedeværelsesdetektering.

Øk rekkevidden | Parallellkobling av opptil 10 sensorer for økt rekkevidde.

Nøyaktig lysmåling | Den svare versjonen utmerker seg for sin unike evne til å levere nøyaktig lysmåling og tilstede-værelsesdetektering til tross for at linsen er svart.

PD8 - innfelt variant

Magnetisk montering forenkler installasjonen

Steinels magnetiske hurtigfeste gjør installasjonen enkel. Når lastmodulen er på plass – uansett om det er en utenpåliggende eller innfelt verson – er det bare å «klikke» på sensorhodet.

Teknisk spesifikasjon

Utførelse: Helautomatisk tenning samt mulighet for aktiv tenning/fraværsfunksjon via bryter, 1 stk. fasestyrt bryterinngang. Innstilling av funksjoner utføres direkte på tilstedeværelsessensoren eller via fjernkontroll Smart Remote og app.

Montering: Tak. Monteringshøyde 2,5–4 meter. Innfelt montering for boks (1478639 anbefales), utenpåliggende montering.

Tilkobling: Koblingsklemme 4x2,5 mm²

Beskyttelses klasse: IP20 (innfelt versjon), IP54 (utenpåliggende versjon)

Sensor: Bevegelsesdetektering PD8 (gående personer, ikke rett mot sensoren), Ø8,5 meter, tilstedeværelsesdetektering (sittende personer) Ø6 meter. Bevegelsesdetektering PD24 (gående personer, ikke rett mot sensoren) Ø24 meter, tilstedeværelsesdetektering (sittende personer) Ø7,5 meter. Detekteringsområdet kan enkelt økes med ytterligere PD8/24. Lysmåling 2–1000 lux der 1000 lux = dagslysdrift. Etterlystid 5 sek.–60 min.

Tilbehør: Innfellingsboks for himling (1478639), fjernkontroll Smart Remote (1478614), beskyttelsesgitter i metall, hvitlakkert (1479109).

Varianter:

ON/OFF

1401382	PD8, innfelt for boks, hvit
1401383	PD8, innfelt for boks, svart
1401384	PD8, komplett utenpåliggende, hvit
1401385	PD8, komplett utenpåliggende, svart

DALI-2 IPD

1401386	PD8, innfelt for boks, hvit
1401387	PD8, innfelt for boks, svart
1401388	PD8, komplett utenpåliggende, hvit
1401389	PD8, komplett utenpåliggende, svart

KNX

087999	PD8, innfelt for boks, hvit
087982	PD8, innfelt for boks, svart
087951	PD8, komplett utenpåliggende, hvit
087944	PD8, komplett utenpåliggende, svart

ON/OFF

1401390	PD24, innfelt for boks, hvit
1401391	PD24, innfelt for boks, svart
1401392	PD24, komplett utenpåliggende, hvit
1401393	PD24, komplett utenpåliggende, svart

DALI-2 IPD

1401394	PD24, innfelt for boks, hvit
1401395	PD24, innfelt for boks, svart
1401396	PD24, komplett utenpåliggende, hvit
1401397	PD24, komplett utenpåliggende, svart

KNX

088057	PD24, innfelt for boks, hvit
088040	PD24, innfelt for boks, svart
088019	PD24, komplett utenpåliggende, hvit
088002	PD24, komplett utenpåliggende, svart

PD24 - utenpåliggende og innfelt variant

Kostnadsfri support og sensorplanlegging

Våre kyndige sensoreksperter hjelper deg med planlegging av prosjektet.
Ta kontakt på **projekt@khs-as.no**

Vilan

BLIR TIL

KARL H STRÖM

Vilan AS | Olaf Helsets vei 5 | 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

KA2311NO