



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	Modicon TSX Micro automation platform
Produkt eller komponent type	Tellemodul
Counting input number	2
Counting frequency	40 Hz
Nettverksfrekvens	100 Hz
Forsyningsspenning	24 V DC 5 V DC
Input current	18 mA
Input voltage limits	5.5 V 5 V DC 19 - 30 V 24 V DC >= 2.4 V ved possisjon 1 5 V DC <= 1.2 V ved possisjon 0 5 V DC >= 11 V ved possisjon 1 24 V DC <= 5 V ved possisjon 0 24 V DC
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 1 mA 5 V DC <= 2 mA 24 V DC
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 6 mA 24 V DC >= 3.7 mA 5 V DC

Alternativer

Responstid	1.5 ms event processing 8 ms master task
Sensor power supply	< 2.5 V
Strømforbruk	15 mA
Logisk inngang	Positiv
Input impedance	1.4 Ohm 24 V DC at Un 0.27 Ohm 5 V DC at Un >= 0.44 Ohm 5 V DC at U = 2.4 V
Response tid	3 ms
Input type	Resistive 24 V DC
Input compatibility	2-wire/3-wire proximity sensor 24 V DC
Vekt	0.21 kg

Miljø

standarder	IEC 1131 Type 2 24 V DC
------------	-------------------------

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0849 - Schneider Electric declaration of conformity

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.