



Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Analog utgang modul
Analog utgangsnummer	4
Analog utgangstype	Strøm: 0...20 mA Strøm: 4...20 mA Voltage: +/- 10 V
Analog/digital conversion	11 bits + sign

Komplementær

Omformingstid	2.5 ms
Measurement resolution	10.25 µA 0...20 mA 10.25 µA 4...20 mA 5.12 mV +/- 10 V
Elektrisk tilkobling	Screw terminal block
Measurement error	0,45% av full skala +/- 10 V 25 °C 0,52% av full skala 0...20 mA 25 °C 0,52% av full skala 4...20 mA 25 °C 0,75% av full skala +/- 10 V 0...60 °C 0,98% av full skala 0...20 mA 0...60 °C 0,98% av full skala 4...20 mA 0...60 °C
Isolation between channels	1500 Vrms
Isolation between channels and bus	1500 Vrms
Isolation between channels and ground	500 V
Type vern	Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern
Toleranse utgangsspenning	<= 30 V
Ohmsk lastimpedans	< 600 Ohm 0...20 mA < 600 Ohm 4...20 mA > 1000 Ohm +/- 10 V
Maximum load inductance	300 µH
Maximum load capacitance	0,1 µF
Merking	CE
Strømforbruk	900 mA på 5 V DC
Modul format	Standard

Terminals description PLC n°1	(14)OUT_ANA_SHIELD# (19)OUT_ANA_SHIELD# (18)OUT_ANA_CUR#3 (1)OUT_ANA_VOLT#0 (5)OUT_ANA_SHIELD# (16)OUT_ANA_VOLT#3 (15)OUT_ANA_SHIELD# (11)OUT_ANA_VOLT#2 (12)OUT_ANA_COM#2 (20)OUT_ANA_SHIELD# (6)OUT_ANA_VOLT#1 (7)OUT_ANA_COM#1 (2)OUT_ANA_COM#0 (13)OUT_ANA_CUR#2 (4)OUT_ANA_SHIELD# (8)OUT_ANA_CUR#1 (9)OUT_ANA_SHIELD# (3)OUT_ANA_CUR#0 (17)OUT_ANA_COM#3 (10)OUT_ANA_SHIELD#
Vekt	0,35 kg

Miljø

Standarder	CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C CSA C22.2 No 142 92/31/EEC 89/336/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A 93/68/EEC IEC 61131-2 73/23/EEC CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D UL 508
Produktsertifikater	GL ABS RINA DNV RMRS LR BV
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m
Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	453 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------