

PRODUKTDATABLAD

SP RING D133 WT

SPOT RING | Oppussingsringer for å redusere eksisterende utskjæring i innfelte tak



Bruksområder

- Oppussing av eksisterende utskjæringer i innfelte himlinger

Produktfordeler

- Ettermontering: Erstatning av gamle innfelte lys med LEDVANCE SPOT-er FIX eller ADJ i nyeste LED teknologi
- Standardiser: Reduser eksisterende utskjæringer til en standard utskjæring på 68 mm
- Allsidig: Oppussingsringer for polstring av utskårne hull fra Ø68 - Ø90 eller Ø68 - Ø115 eller Ø115 - Ø160 mm

Produktfunksjoner


- Materiale: dypttrukket stål
- Passer kun for LEDVANCE SPOTer i 68 mm utskjæring
- Silikonputebeskyttede fjærer



TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	133 mm
Høyde	3 mm
Produktvekt	62,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Stål

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Monteringstype	Innfelt
Monteringsplassering	Tak
Monteringsdiameter	68...115 mm

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854013355	BAG 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm ³
4099854013362	Shipping box 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm ³

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854013379	Forpakningsenhet 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.