

PRODUKTDATABLAD

SP RING D180 BK

SPOT RING | Oppussingsringer for å redusere eksisterende utskjæring i innfelte tak

Bruksområder

- Oppussing av eksisterende utskjæringer i innfelte himlinger



Produktfordeler

- Ettermontering: Erstatning av gamle innfelte lys med LEDVANCE SPOT-er FIX eller ADJ i nyeste LED teknologi
- Standardiser: Reduser eksisterende utskjæringer til en standard utskjæring på 68 mm
- Allsidig: Oppussingsringer for polstring av utskårne hull fra Ø68 - Ø90 eller Ø68 - Ø115 eller Ø115 - Ø160 mm

Produktfunksjoner


- Materiale: dypttrukket stål
- Passer kun for LEDVANCE SPOTer i 68 mm utskjæring
- Silikonputebeskyttede fjærer



TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	180 mm
Høyde	3 mm
Produktvekt	176,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Materiale	Stål

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Monteringstype	Innfelt
Monteringsplassering	Tak
Monteringsdiameter	115...160 mm

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854013447	BAG 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm ³
4099854013454	Shipping box 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854013461	Forpakkingsenhet 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	700.00 g	60.29 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.