

PRODUKTDATABLAD

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Avstandsstykke for å øke avstanden mellom spotlys og varmeisolasjonsmateriale



Bruksområder

- Tak i lavenergihus
- Himlinger med varmeisolasjonsmateriale

Produktfordeler

- Øk avstanden mellom spotlight og varmeisolasjonsmateriale
- Beskytter fuktsperrefolie mot varme overflater av spotlight og driver
- Robust: 4 avstandsstykker for å holde termisk isolasjonsmateriale
- Forbedret levetid for LED og driver takket være økt luftvolum

Produktfunksjoner


- Materiale: fiberforsterket polyamid PA66
- Glødetråd-test i henhold til IEC 695-2-1: 850 °C
- Passer kun for LEDVANCE SPOTer i 68 mm utskjæring



TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	93,0 mm
Bredde	93,0 mm
Høyde	73 mm
Produktvekt	19,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Materiale	Polyamid (PA)

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Monteringstype	Innfelt
Monteringsplassering	Tak
Monteringsdiameter	68...83 mm
Monteringsdybde	65,0 mm

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

Sikkerhetsråd

- Denne spaceren er kun tillatt i kombinasjon med SP AIR FIX eller SP AIR ADJ!

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction

Dokumenter og sertifikater	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854013478	BAG 1	95 mm x 95 mm x 73 mm	23.00 g	0.66 dm ³
4099854013485	Shipping box 20	175 mm x 175 mm x 135 mm	522.00 g	4.13 dm ³
4099854013492	Forpakningsenhet 360	550 mm x 545 mm x 300 mm	2291.00 g	89.93 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.